



RENOLIT ONDEX SOLLUX

Licht- und Bauplatten

10 Jahre Garantie

auf:

- ✿ Korrosions-, Witterungs- und UV-/Lichtbeständigkeit
- ✿ Hagelsicherheit bis 40 mm Hagelkorndurchmesser

Geprüft auf:

- ✿ Kälteschlagzähigkeit bis - 20 °C und splitterbruchfrei zu bearbeiten
- ✿ Brandklasse nach EN 13501 B - s1, d0
- ✿ Chemische Beständigkeit nach DIN 16929
- ✿ Standsicherheitsnachweis für alle Profile
- ✿ CE-Kennzeichnung nach EN 1013

RENOLIT ONDEX SOLLUX nimmt im Bereich der Hart-PVC Well- und Trapezplatten eine Sonderstellung ein, da es durch seine „biaxiale Reckung“ eine Zug-/Schlagfestigkeit von > 900 kJ/m² hat.

Mit RENOLIT ONDEX SOLLUX Licht- und Bauplatten steht dem Endkunden im Bereich Haus, Hof und Garten ein Material zur Verfügung, das einzigartig in Bezug auf seine Qualität ist.

Die Kunden im Industriebereich schätzen RENOLIT ONDEX SOLLUX als preiswerte Alternative zu anderen Eindeckmaterialien, da es korrosionsunempfindlich, hagelfest, chemikalienbeständig und langlebig ist.

RENOLIT ONDEX SOLLUX wird in Profilen angeboten: 70/18, 76/18, 177/51(5), 177/51(6), 35/207, 45/150.

Zertifiziert nach ISO 9001 : 2008
Zeugnis-Nr. 17269-1

